

Płytki COTTO i Terakota GOTYCKA są to wykonane ręcznie płytki z naturalnej gliny. Materiał (masa ceramiczna, klinkierowa) nie zawiera żadnych sztucznych dodatków. Płytki nie są glazurowane, ani powlekane - błysk często widoczny na zdjęciach jest wynikiem stosowania wosku i środków pielęgnacji. Glina jest naturalnie porowata - płytki wymagają odpowiedniej impregnacji.

Płytki COTTO są wykonywane ręcznie! Drobne uszkodzenia powierzchni, niewymiarowość oraz tendencja do lekkiego wybrzuszania się zewnętrzną stroną do góry są ich unikalną cechą! Przy układaniu wymagane jest mieszanie płytek z różnych części dostarczonej palety.

1. Informacje ogólne

Zalecane miejsca stosowania płytek

Podłogi i ściany w kuchniach, korytarzach, łazienkach (w tym pod prysznicem), salonach oraz miejscach użyteczności publicznej (w tym kościołach).

Płytki są mrozoodporne - można stosować je na tarasach, podjazdach, ciągach pieszych.

Płytki bardzo dobrze funkcjonują z ogrzewaniem podłogowym.

Zalecane materiały

Kleje: do montażu płytek zalecamy użycie grubowarstwowych, zapraw klejowych (jeśli to jest możliwe z dodatkiem trasy - nie jest to jednak niezbędny warunek).

Fugi: Średnio i gruboziarniste zaprawy fugowe o grubościach od 2 do 3 cm.

Narzędzia: Standardowe narzędzia glazurnicze, płytki można ciąć szlifierką kątową.

Warunki: Zalecamy układanie płytek na możliwie suchych wylewkach cementowych - po wylaniu wylewki zalecamy odczekanie 2 - 3 tygodni, aż do jej całkowitego wyschnięcia.

2. Montaż płytek z terakoty COTTO, terakoty GOTYCKIEJ

Pamiętaj

Bezwzględnie zachowaj czystość podczas montażu!

Układanie i fugowanie

1. Płytki kleić na normalny klej do płytek - jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to klej musi być do niego odpowiedni. Pod płytkami nie może być powietrza (pustek powietrznych). Płytki układać z fugą ok. 7-10 mm.
2. Płytki kłaść na grubą warstwę kleju tak, aby ewentualne nierówności i krzywiznę płytek wygubić na kleju. Płytki są formowane ręcznie i mają tendencję do lekkiego wybrzuszania wierzchnią warstwą do góry. Ewentualne wystające krawędzie lub kanty można zetrzeć grubym papierem ściernym lub dociąć szlifierką.
3. Po związaniu kleju wyczyścić powierzchnię płytek, można stosować wilgotną gąbkę, zabrudzenia po kleju można zetrzeć papierem ściernym, można też użyć środków do usuwania nalotów cementowych - polecamy środek **Fila PH ZERO**.
4. Na suchą i czystą powierzchnię nanieść miękkim pędzlem jedną warstwę impregnatu **Fila PT10 (impregnat rozcieńczyć wodą 4 cz. impregnatu na 1 cz. wody)** i odczekać do całkowitego wyschnięcia, temperatura otoczenia musi być wyższa niż 5 st. C.
5. Fugowanie - dzięki impregnatowi fugujemy płytki tak samo jak płytki glazurowane (metoda szlamowa).
6. Po wstępnym czyszczeniu odczekać, aż cała podłoga bardzo dobrze wyschnie (czasem może to potrwać ok 2-3 dni)
7. Po wysuszeniu powinny pojawić się naloty po fudze - wyczyścić je kwasem **Fila PH ZERO**
8. Po wyschnięciu jeżeli naloty nadal pozostaną powtórzyć pkt. 7 aż do skutku
9. Na suchą i czystą podłogę наносimy 2 lub 3 warstwy impregnatu **Fila PT10** – dobrze zaimpregnować fugi!
10. Po pewnym czasie w fugach mogą gromadzić się "białe jeziora" impregnatu - jeżeli podłoga będzie na tyle sucha, aby po niej chodzić (w skarpetkach) należy rozetrzeć nadmiar impregnatu i pozostawić do wyschnięcia

11. We wnętrzach (z wyjątkiem łazienek i pomieszczeń mokrych) jako warstwę wykańczającą polecamy użycie wosku wykańczającego. Stosowanie wosków ułatwia bieżącą pielęgnację i nadaje podłodze piękny, pogłębiony kolor. Polecamy woski **Fila SATIN** (satynowy), **Fila MATT** (matowy), **Fila LONG LIFE** (błyszczący) - woski te nie wymagają polerowania.

Prosimy o zapoznanie się z opisami produktów, które znajdują się na etykietach!

3. Pielęgnacja płytek z terakoty COTTO, terakoty GOTYCKIEJ

Do czyszczenia i pielęgnacji płytek ceramicznych polecamy zawsze preparat Fila Cleaner i do bardzo mocnych i starych zabrudzeń Fila PS87.

Produkty:

- **Fila Cleaner**

- **Fila Matt** (matowy), **Fila Satin** (satynowy), **Fila Long Life** (błyszczący) – samopolerujące się, wykończeniowe woski ochronne

Aplikacja:

Rozcieńczyć Fila Cleaner w proporcji 1 cz. Cleaner na 200 cz. wody. Czyścić za pomocą mopa. Nie spłukiwać.

Powierzchnie wykończone woskiem – w zależności od potrzeb np. 1 raz na 2 miesiące przemyć podłogę roztworem wody i wybranego wosku wykończeniowego. Proporcja 1 szklanka wosku na 1 standardowe wiadro wody, używać mopa, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia.

Cięższe zabrudzenia usuwać przy pomocy Fila Cleaner w mocniejszym stężeniu i szorstkiej strony gąbki kuchennej.